

ASBESTHOUDEND STRAALGRIT (specifiek Straalgrit met asbest verontreinigd – Eurogrit recall)

EURAL CODE

16.03.03*

VERPAKKING

- Asbest houdend straalgrit dubbel verpakt in plastic op een deugdelijke pallet (euro of industrie formaat)
- Losse gesloten zakken verpakt in kunststof container 880 lt
- Eurogrit Big Bags (goedgekeurd inliner)
- Eventueel: 200 ltr metalen dekselvat voorzien van dichtgeknoopte binnenzak

Asbesthoudend materiaal, asbestafval, asbestbesmet afval en asbesthoudende elementen en objecten dienen minimaal dubbel en lucht- en vezeldicht met een deugdelijke stoot- en scheurbestendige folie (van polyethyleen van min. 0,2 mm dikte) verpakt te worden en te worden voorzien van een asbest gevarensticker

**ADR/VLG GEVARENKLASSE**

Nvt

UN NUMMER

Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. (ADR 3.3 bijz.bepaling 168)

SPECIFIEKE EISEN

- De verpakte elementen op het pallet mogen niet kunnen verschuiven, elkaar niet kunnen beschadigen/stoten en mogen niet buiten de contouren van het pallet uitsteken;
- Asbest-bigbag met daarin een overal lucht- en vezeldichte afgesloten foliezak (liner) van polyethyleen van min. 0,2 mm dikte. Alle openingen van de foliezak dienen deugdelijk en blijvend lucht- en vezeldicht dichtgetaped te zijn met brede goede duck-tape. Om schuiven van losse onverpakte elementen en beschadiging van de lucht- en vezeldichte verpakking(en) te voorkomen, zal het in veel gevallen noodzakelijk zijn om elk object en element in de bigbag individueel adequaat lucht en vezeldicht te verpakken en zo in de bigbag te deponeren.
- Scherpe punten en vormen, hoeken, randen, e.d. dienen vooraf aanvullend dusdanig verpakt, beschermd en/of afgetaped te zijn dat deze de lucht- en vezeldichte verpakking niet kunnen beschadigen bij transport, overslag, inzameling, het eventuele samenvoegen, tijdelijke stalling en het uiteindelijk storten (deponie). De vorm en lengte van objecten en elementen en bewegingen van (losliggende) objecten/elementen mogen de verpakkingen bij handelingen, op- en overslag en transport niet kunnen beschadigen.
- Verpakkingen en aangeboden vrachten dienen te voldoen aan de voorwaarden van het asbestverwijderingsbesluit